



产品规格书

MTB(1.5U)480 发送盒

➤ 概述:

MTB(1.5U)480是摩西尔大带发送盒，支持DVI视频输入，六路网口输出。

➤ 功能特性:

1. 一路 DVI 视频输入。
2. 一路音频输入。
3. 六个网口输出。
4. 支持高位阶视频输入。
5. 具有更换发送卡一键智能修复功能。
6. 具有更换接收卡一键智能修复功能。
7. USB接口，可在同一台PC上级联多张发送卡控制。
8. 支持多种分辨率：1024×768、1600×1200、1920×1080、2048×1152、2560×960，并支持分辨率自定义功能。
9. 单张发送卡总带载260万个像素点，单网口带载65万个像素点，图像位置可以任意设置。
10. 支持色度还原功能。

➤ 外观说明:



指示灯	
P1-6	网口通讯状态指示灯。闪烁表示设备与接收卡通讯正常，常亮表示与之断开。



输入源	
3P1	音频输入接口
DVI	DVI视频信号输入接口
输出接口	


深圳市宝安区石岩街道宝石南路第三工业区渡创云谷一楼
电 话：0755-23975634 29095400

P1-6	6路网口输出
控制接口	
USBIN	连接计算机，USB控制接口
电源	
220V AC	AC-100-240V-50/60HZ交流电源接口

➤ 尺寸:

规格尺寸：加安装铁片：480MMx274.5MMx61.5MM（长x宽x高）。

不加安装铁片：430MMx274.5MMx61.5MM（长x宽x高）。



➤ 规格参数:

输入指标	
端口	分辨率规格
DVI	VESA标准
整机规范	
整机功耗	7W
工作环境温度	-20℃-60℃
工作环境湿度	5%-95%
净重	3.0Kg

➤ 标准包装:

名称	规格	数量
发送盒	MTB(1.5U) 480	1台
DVI视频线	0.8M	1条

深圳市宝安区石岩街道宝石南路第三工业区渡创云谷一楼
电 话：0755-23975634 29095400

USB数据线	1. 2M	1条
电源线	1. 5M	1条
软件光盘	-	1个
软件使用说明书	-	1本
拐角安装片	2U拐角安装片	2个

➤ **注意事项:**

1. 高压危险：本产品工作电压为AC -100V~240V。
2. 禁止液体、金属碎片等导电物体浸入设备内部，以免引起安全事故。
3. 请将设备至于干燥、干净的环境使用。